



KEIM Stucasol

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de la déclaration des performances et code d'identification unique du produit type
03 0013

Usage prévu
**Enduit à base de liants organiques, extérieur et intérieur,
pour les murs, plafonds, piliers et cloisons**

Fabricant
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Système 3

Norme harmonisée
EN 15824:2009

L'organisme notifié
MPA Braunschweig (0761-CPD)
a procédé à l'essai de type du produit concernant sa réaction au feu selon le système 3.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1
Absorption d'eau	W3
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Durabilité (résistance au gel)	Taux de perméabilité selon EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² .h0,5)
Conductivité thermique	NPD
Réaction au feu	A2-s1,d0
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Peter Jaser, Directeur Assurance Qualité et Colorimétrie

Diedorf, 25.08.2015



p. procuration Peter Jaser

Annexe Fiche technique de sécurité

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert