



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM ROMANIT®-SCHLÄMMZUSATZ

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Romanit-Schlämmzusatz je prášková minerálna šľamovacia prísada do vápenných farieb v system KEIM Romanit. KEIM Romanit-Schlämmzusatz vyváženú kombináciu kvalitných silikátov s najrôznejšími tvarmi zrn.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

---

KEIM Romanit-Schlämmzusatz sa pridáva do šľamovacích náterov a/alebo náterov zjednocujúcich štruktúru v systéme KEIM Romanit.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- minerálna
- vyrovnáva štruktúru
- vysoká plniaca sila

### FAREBNÝ ODSTIEN:

Svetlosivá

## 4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

---

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, nosný, nekriedujúci, čistý a bezprašný. Uvoľnené časti starých náterov musia byť odstránené mechanicky alebo otryskaním vodou. Defekty doplníte vhodným vysprávkovým materiálom a prispôsobte štruktúru. Prípadné sintrové vrstvy na nových omietkach odstráňte podľa pokynov prípravkom KEIM Fluat-10. Novo omietnuté plochy (vysprávkvy) vždy ošetríte prípravkom KEIM Fluat-10 podľa pokynov v technickom liste.

### PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť  $\geq 10$  °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

### SPOTREBA:

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

### SPRACOVANIE:

O primiešaní KEIM Romanit-Schlämmzusatz rozhoduje spracovateľ so skúsenosťami s vápnom. Toto rozhodovanie závisí od podmienok objektu a historických skúseností.

### ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na paleta
5	kg	70
20	kg	24

## 6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
neobmedzene skladovateľný	obal uchovávať tesne uzavretý v suchu

## 7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

## 8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/L VOC.

## 9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

## 10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.